

Rocktect Corner Strip



Description du produit

Bande en plastique dotée d'ardillons pour une fixation professionnelle et des performances thermiques optimales à hauteur des angles extérieurs des murs creux et façades ventilées isolés.

Application

Finition de l'isolation des murs creux et façades ventilées à hauteur des angles extérieurs lorsque la présence d'irrégularités dans le support empêche une bonne jonction de l'isolation.



ROCKWOOL®

IF IT'S WORTH BUILDING

Rocktect Corner Strip

Assortiment

Dimension (mm)	Pièces/boîte	Quant. min. (boîte)
360	2.000	1

Conseils de mise en œuvre

Posez au minimum une bande Rocktect Corner Strip tous les 30 cm en hauteur. Enfoncez une des extrémités dans l'isolation du mur antérieur, pliez la bande à angle droit puis enfoncez l'autre extrémité dans l'isolation du mur adjacent en veillant à ce qu'elle soit légèrement sous tension.

Dimension et emballage

- Longueur : bande de 360 mm, arpillons 45 mm
- Nombre de pièces par emballage : 2.000

Services

Conseil technique

Vous pouvez contacter nos spécialistes de la construction pour obtenir des conseils en matière de réglementation sur le bâtiment, pour les calculs thermiques et physiques, les détails de finition, les applications des produits, leur mise en œuvre et d'autres thématiques actuelles comme la sécurité incendie, la circularité et l'acoustique. Nos spécialistes de la construction se feront un plaisir d'entamer un processus de réflexion à vos côtés, dès les premiers stades de votre projet, afin d'identifier la solution d'isolation optimale pour ce dernier.

fr.rockwool.be/contact

ROCKWOOL Belgium NV

Oud Sluisstraat 5, 2110 Wijnegem, Belgium

T 02 715 68 05

F 02 715 68 76

E info@rockwool.be · rockwool.be

Les produits sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

ROCKWOOL décline toute responsabilité en cas d'erreurs (typographiques) éventuelles ou de lacunes.



IF IT'S WORTH BUILDING